Gillain & Co
1875 - 2025 | 150 years

part of heleon group

HYDRAULISCHE PERS (TOT 4000 BAR)





EEN VRAAG OVER FLEXIBELE SLANGEN?

NEEM CONTACT OP MET ONZE EXPERT!

Bel 03 870 60 80
of stuur een e-mail naar
advice@gillain.com



MOBIELE TESTAPPARATUUR


TESTEN EN CERTIFICEREN VAN FLEXIBELE SLANGEN | ASSEMBLAGES VOLGENS DE EUROPESE REGELGEVING

- Identificatie
- Visuele inspectie
- Endoscopisch onderzoek
- Hydrostatische druktest
- Meting van de elektrische weerstand
- Certificering
- Rapportage

- Expertise en geavanceerde testapparatuur: testen van flexibele slangen en assemblages op locatie door Heproflex, part of Heleon Group
- Wettelijke verplichting - Europese regelgeving:EN 12115, EN ISO 6134, EN ISO 1402:2021
- Vroegtijdige detectie van defecte of verzwakte slangen en lekkende koppelingen
- Voorkomen van lekkages en breuken
- Voorkomen van verontreiniging
- Garanderen van een constante productkwaliteit
- Preventief onderhoud voor een veilige werkomgeving
- Beheersysteem voor slangen


HEPROFLEX, PART OF HELEON GROUP IS GESPECIALISSEERD IN FLEXIBELE SLANGEN | SLANG-KOPPELINGEN | ASSEMBLAGES

ZEER BREED AANBOD VAN DIVERSE MERKEN
ZEER RUIME VOORRAAD
SNELLE LEVERINGEN
EIGEN WERKPLAATS



BROUWERIJSLANG

Flexibele zuig- en persslang, geschikt voor bier, voedingsmiddelen en alcohol tot 99%. Dankzij de extra stevige constructie is de slang bestand tegen hoge druk. Getest volgens de Europese voedselveiligheidsnormen (Verordening (EG) 1935/2004) en geproduceerd volgens de regels voor goede productiepraktijken (GMP – Verordening (EG) 2023/2006).



TUSIL® ACQUA

Drinkwaterslang van hoge kwaliteit, volledig reuk- en smaakloos, hittebestendig en vrij van ftalaten.
Binnenlaag: wit of doorschijnend siliconen
Buitenlaag: glad, versterkt siliconen
Bestand tegen slijtage, veroudering en ozon.
Voldoet aan de UBA KTW-richtlijn (voor koud water tot 55°C) en WRAS-normen (voor water tot 85°C).
Geschikt voor contact met levensmiddelen volgens Verordening (EG) 1935/2004 en geproduceerd volgens GMP (Verordening (EG) 2023/2006).




SPIRALTECH® UPE EXTRA GLIDE

De SPIRALTECH® UPE Extra Glide is een flexibele slang met een gegolfde buitenkant en een geïntegreerde thermoplastische spiraal. Dankzij dit ontwerp glijdt de slang soepel over de vloer en loopt restwater gemakkelijk weg.
Binnenlaag: spiegelglad, wit UPE (polyethyleen), ftalaatvrij
Versteviging: sterke textielinlagen en een thermoplastische spiraal
Buitenlaag: rood, glad rubber met een groene thermoplastische spiraal — slijtvast, UV- en ozonbestendig

De gladde UPE-binnenlaag garandeert een geur- en smaakvrije doorvoer van vloeistoffen, zelfs bij alcoholgehaltes tot 98%. Daarmee is deze slang een uitstekend alternatief voor standaard rubberslangen, die vaak maar tot 30° alcohol geschikt zijn.

Ideaal voor toepassingen waar slangen vaak worden verplaatst of gekoppeld, zoals in brouwerijen, wijnhuizen en de cosmetische industrie.



TUALCOFLEX 12 T04

Zeer flexibele zuig- en persslang, speciaal geschikt voor gedistilleerde dranken en bijproducten van distillatie met een alcoholpercentage tot 99%. De slang is getest volgens de belangrijkste Europese regels voor materialen die in contact komen met voedsel (Verordening (EG) 1935/2004) en geproduceerd volgens de richtlijnen voor goede productiepraktijken (Verordening (EG) 2023/2006).

GMP CE 2023/2006 | PHTHALATES REACH FREE | FDA | BfR | DM 21/03/1973 | CE 1935/2004 | CE 10/2011 | MHLW 1959-2006

Neem contact op:
Gillain & Co nv
Boomsesteenweg 85
BE-2630 Aartselaar
T: +32 3 870 60 80
E: advice@gillain.com

V202500402



ISO 9001