Gillain & Co
HYGIENIC EQUIPMENT FOR FOOD & LIFE SCIENCES

Gillain & Co NV | Boomsesteenweg 85, B-2630 Aartselaar | Tel. +32 3 870 60 80, Fax +32 3 870 60 89 | advice@gillain.com | www.gillain.com



Rubber drinkwaterslang
Drinkwaterslang voor koud en warm water, volgens KTW norm, Kat.C, Nr.C.128377-05, en DVGW-W270, Nr.W.130140-05SI. Tevens geproduceerd volgens de geldende FDA-richtlijnen.

Temperatuurbereik	:	van -25°C tot +80°C
Binnenwand	:	Smaak/reukloos rubber, wit, spiegelglad, levensmiddelenkwaliteit.
Buitenwand	:	Synthetisch rubber, blauw, glad verouderings-, ozon- en weersbestendig, met doekafdruk.
Inlagen	:	Synthetische textiele inlagen.
Opmerking	:	KTW-drinkwaterkoppelingen op aanvraag leverbaar

Voor het eerste gebruik, en na lange ongebruikte periode, dient de slang met een oplossing van 0,4% Natriumhydroxide minstens 2 keer met een temperatuur van 130°C gedurende 30 minuten, of op kamertemperatuur gedurende 24 uur, te worden gesteriliseerd. Daarna neutraliseren met een oplossing van 0,5% Natriumchloride en uitspoelen met kraanwater.

ø Inw. mm	ø Uitw. mm	Werkdruk	kg/mtr	Lengte mtr	Art.-Nr.
13	21	25 bar	0,33	40	3480 013000
19	27	20 bar	0,59	40	3480 019000
25	35	20 bar	0,72	40	3480 025000

Gillain & Co NV | Boomsesteenweg 85, B-2630 Aartselaar | Tel. +32 3 870 60 80, Fax +32 3 870 60 89 | advice@gillain.com | www.gillain.com